



Guľový kohút M/M páka

KE-251

Guľový kohút sa používa ako uzatváracia obojsmerná armatúra v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody.

| Číslo výrobku | L±2 (mm) | Dimenzia | D | DMOC |
|---------------|----------|----------|---------|---------|
| 400071 | 53 | DN15 | G 1/2 | 4.57 € |
| 400072 | 60 | DN20 | G 3/4 | 6.41 € |
| 400073 | 75 | DN25 | G1 | 11.17 € |
| 400074 | 86 | DN32 | G1 1/4 | 14.68 € |
| 400075 | 93 | DN40 | G 1 1/2 | 22.72 € |
| 400076 | 108 | DN50 | G 2 | 34.33 € |

Cena bez DPH (Zmena ceny vyhradená)

Popis

•

Technické parametre

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Max. pracovný tlak (MPPT) | do 1,6 MPa |
| Materiál | mosadz CW 617N-DW |
| Povrchová úprava | nikel |
| Krátkodobé prekročenie teploty | 120°C |
| Maximálna teplota média | 90°C |
| Druh média | voda |

Logistické informácie

| | |
|-------------------------|-------|
| Jednotkové balenie (ks) | 40 |
| Hromadné balenie | 160 |
| Hmotnosť (kg/kus) | 0,159 |
| Hmotnosť (balenie) kg | 25,69 |