



## Práčkový ventil

# TE-225FS

Práčkový ventil sa používa na pripojenie automatických práčiek a uzatvorenie prietoku v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody.

| Číslo výrobku | D     | D1    | L±1 (mm) | V±1 (mm) | DMOC   |
|---------------|-------|-------|----------|----------|--------|
| 400222        | G 1/2 | G 3/4 | 47       | 27       | 4.68 € |

Cena bez DPH (Zmena ceny vyhradená)

### Popis

- 

### Technické parametre

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Povrchová úprava               | Ni-Cr             |
| Maximálna teplota média        | 65°C              |
| Tlakový rozsah                 | do 1 MPa          |
| Krátkodobé prekročenie teploty | 90°C              |
| Druh média                     | voda              |
| Max. pracovný tlak (MPPT)      | do 1,0 MPa        |
| Materiál                       | mosadz CW 617N-DW |

### Logistické informácie

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Jednotkové balenie (ks) | 2     |
| Hromadné balenie        | 200   |
| Hmotnosť (kg/kus)       | 0,15  |
| Hmotnosť (balenie) kg   | 30,06 |