



Ventil poistný kotlový

T-3261

Poistný ventil je určený pre ochranu kotlov ústredného kúrenia pred poškodením alebo zničením pri zvýšení tlaku v systéme nad povolenú (nastavenú) hodnotu.

Číslo výrobku	H±1 (mm)	L±1 (mm)	Typ	D	D1	Dimenzia	DMOC
417700	37,5	31,5	T-3261.18.FF	G 1/2	G 3/4	DN15	8.40 €
417701	37,5	31,5	T-3261.25.FF	G 1/2	G 3/4	DN15	8.39 €
417702	37,5	31,5	T-3261.30.FF	G 1/2	G 3/4	DN15	8.62 €
417703	37,5	31,5	T-3261.60.FF	G 1/2	G 3/4	DN15	8.23 €
417704	37,5	31,5	T-3261.80.FF	G 1/2	G 3/4	DN15	10.15 €
417710	39,5	33,5	T-3261.18.FF	G 3/4	G 1	DN20	8.90 €
417711	39,5	33,5	T-3261.25.FF	G 3/4	G 1	DN20	8.90 €
417712	39,5	33,5	T-3261.30.FF	G 3/4	G 1	DN20	9.13 €
417713	39,5	33,5	T-3261.60.FF	G 3/4	G 1	DN20	8.74 €
417714	39,5	33,5	T-3261.80.FF	G 3/4	G 1	DN20	10.15 €
417800	37,5	31,5	T-3261.18.MF	G 1/2	G 3/4	DN15	8.90 €
417801	37,5	31,5	T-3261.25.MF	G 1/2	G 3/4	DN15	8.89 €
417802	37,5	31,5	T-3261.30.MF	G 1/2	G 3/4	DN15	9.12 €
417803	37,5	31,5	T-3261.60.MF	G 1/2	G 3/4	DN15	8.73 €
417804	37,5	31,5	T-3261.80.MF	G 1/2	G 3/4	DN15	10.15 €
417810	39,5	33,5	T-3261.18.MF	G 3/4	G 1	DN20	9.61 €
417811	39,5	33,5	T-3261.25.MF	G 3/4	G 1	DN20	9.60 €
417812	39,5	33,5	T-3261.30.MF	G 3/4	G 1	DN20	9.83 €
417813	39,5	33,5	T-3261.60.MF	G 3/4	G 1	DN20	9.44 €
417814	39,5	33,5	T-3261.80.MF	G 3/4	G 1	DN20	10.86 €

Cena bez DPH (Zmena ceny vyhradená)

Popis

.

Technické parametre

Druh média	voda
Materiál	mosadz CW 617N-DW
Maximálna teplota média	110°C

Logistické informácie

Jednotkové balenie (ks)	1
Hromadné balenie	40
Hmotnosť (kg/kus)	0,13
Hmotnosť (balenie) kg	5,20